



KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Auru- ja radoonitõke

- Aurutõke
- Sertifitseeritud aurujätku- ja radoonitõke
- Sobib ideaalselt raudbetoonseina siseisolatsiooni kaitseks
- Peegeldav, vee-, õhu- ja tuulekindel, kerge ja käepärane aurutõke

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed

Materjal	PP.PE.Alu.PE.PP	
Värvus	Valge	
Kasutamine PV paneelide all	-	
Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	130 g/m ²
Paksus		0,45 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	>1500 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 0,02 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	-
Paduvihmakatse	TU Berlin	-
Veekindlus	EN 13984	sooritatud
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	170/110 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	60/45%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	75/90 N
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	E
Radooni difusioon (D)	ISO 11665-10	1,64 x 10 ⁻¹⁴ m ² s ⁻¹
Temperatuurikindlus		-40/+100 °C

Koostis:

- PP kaitsekiht ①
- PE kile ②
- Alumiiniumkile ③
- PE kile ④
- PP kaitsekiht ⑤

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02064007	-	1,5	50	2250

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwege Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamise eest tekkinud kahjude eest