

## Tape Green

Tehniline andmeleht  
02040161  
Versioon 01\_15.05.2014

Omadused	
Rulli laius	50 mm
Rulli pikkus	25 m
Värvus	Roheline
Liim	Lahusti-, lenduvate orgaaniliste ühendite ja pehmendivaba akrüülipõhine liim
Paksus	0,31 mm $\pm$ 5%
Liimi kaal	190 g/m <sup>2</sup> $\pm$ 10%
Liimuv külg	Teip, mille polüetüleenpind on tugevdatud kootud polüesterkattega
Kattematerjal	Silikoonvooder (90 g/m <sup>2</sup> )
Liimi tugevus (AFERA 5001)	> 25 N/25 mm
Pealekandmistemperatuur	-40 °C / +80 °C
Liimi reageerimisaeg	Kohene/maksimaalne toime 24 tunniga
UV-stabiilsus	3 kuud
Pakend	5 rulli karpis
Hoiustamine	Hoiustada puhtas ja kuivas kohas maksimaalselt 24 kuud

Kõik selles tehnilises andmelehes toodud väärtused on katseseeriade tulemusel saadud keskmised väärtused. Minimaalne tolerants  $\pm$ 5%.

Riwega S.r.l. jätab endale õiguse tehniliste väärtuste üle vaatamiseks või muutmiseks. Tehnilise andmelehe leiata veebilehelt [www.riwega.com](http://www.riwega.com). See andmeleht asendab andmelehe eelmise versiooni.