

USB Primer Spray

Tehniline andmeleht
02040603
Versioon 01, 22.09.2015

Seda aerosool krunti kasutatakse pindade stabiliseerimiseks enne teibi või tihendusmaterjalide pinnale kandmist. Kantakse ebastabiilsetele või märgadele pindadele. Kiiresti pealekantav, kiiresti kuivav, tagab tugeva ja kauakestva nakkuvuse. Ventili abil saab seadistada kolm erinevat pihustusjoa suurust. Pihusti otsikut saab samuti reguleerida, et pihustada horisontaalset või vertikaalset juga.

Omadused	USB Primer Spray
Tooraine	Sünteeiline kumm
Värvus	Värvitu
Kogus	500 ml
Soovitatav töötlemistemperatuur	alates +10 °C kuni +30 °C
Temperatuurikindlus	alates -20 °C kuni +80 °C
Katvus	30–70 lineaarset meetrit 60 mm laiuselt, sõltuvalt pinnast
Säilimisaeg	Hoiustada kuivas kohas maksimaalselt 12 kuud
Käitlemine	Mitte visata olmeprügi hulka.
Pakend	12 x 500 ml pihustit karpis

Riwega S.r.l. jätab endale õiguse tehniliste väärtuste üle vaatamiseks või muutmiseks. Tehnilise andmelehe leiate veebilehelt www.riwega.com. See andmeleht asendab andmelehe eelmise versiooni.